

31, avenue de la Tessoualle
BP 81204 - F 49312 CHOLET cedex
Tél. +33 (0) 241 626 075
www.algimouss.com - contact@algimouss.com

TRAITEMENT ET PROTECTION

Algi21

ANTIMOUSSE ET IMPERMÉABILISANT

TOITURES, MURS, FAÇADES

DOUBLE ACTION : TRAITE ET PROTÈGE
Élimine les mousses, lichens, algues et imperméabilise les matériaux absorbants.

Curatif et préventif

Sans chlore



CONSOMMATION

1 litre pour 3 à 5 m²
selon la porosité du support.

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
012002	Bidon 5 litres
012003	Bidon 30 litres



Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant les produits.

SUPPORTS

Toitures : tuiles terre cuite, plaques ondulées fibres-ciment non peintes, lauzes.
Murs et façades : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres calcaires et tous supports absorbants.
Au risque d'en modifier l'aspect, **ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants** tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc. qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.

PROPRIÉTÉS

- Double action : traite et imperméabilise à la fois.
- Effet curatif et préventif : élimine les micro-organismes et retarde leur réapparition.
- Ne modifie pas l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Ne contient pas de produit chloré.

RECOMMANDATIONS

- Ce produit est conçu pour traiter les mousses, lichens, algues et imperméabiliser les matériaux absorbants. En présence de noirs de pollution, de salissures atmosphériques ou grasses, d'un encrassement important des toitures, **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable** avec **Algifast** ou **Alginet Toitures** avant d'appliquer ce produit.
- Sur les murs et façades en enduit monocouche qui présentent des mousses et lichens, **il est impératif de procéder à un nettoyage** avec **Algiclean** avant de traiter avec ce produit.
- Température d'application : entre 8° et 25°C sur support sec.

COMPOSITION

À base d'agent cationique et d'oligosiloxane en phase solvant. Contient 16 g/l de chlorure d'alkyldimethylbenzyl ammonium.
Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :
- *Sous-catégorie du produit : h type PS*
- *Valeur limite : 750 g/l (2007) / 750g/l (2010)*
- *Teneur maximale en COV : 750 g/l*

STOCKAGE

Conserver en lieu frais (inférieur à 30°C en toute saison) en emballage d'origine fermé, à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur.

MODE D'EMPLOI

- En présence de mousses épaisses, de grosses plaques de lichens, **effectuer un brossage ou un grattage préalable**.
- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles, nettoyer immédiatement avec un chiffon imbibé de white-spirit.
- Appliquer ensuite le **produit pur**, de bas en haut, sur le support sec à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau.
- **Ne jamais rincer après application**.
- Nettoyer les outils au white-spirit après utilisation.
- **Important :** ne pas appliquer par temps de pluie. Ne pas appliquer sur la végétation environnante. Éviter tout contact avec les poissons et tout déversement dans les bassins, rivières, plans d'eau, etc.

SÉCURITÉ

Xn (Nocif) - Contient du white-spirit désaromatisé. Inflammable. Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Conserver à l'écart de la chaleur. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.